

Premium Quality Since 1952



# JASCO PREMIUM

# PAINT REMOVER

USE ON WOOD, METAL, CONCRETE & MASONRY

STRIPS MULTIPLE LAYERS IN ONE APPLICATION  
WATER-RINSABLE

Uselo en madera, metal, concreto y mampostería.  
Remueve múltiples capas en una sola aplicación.  
Lavable.

PROFESSIONAL  
GRADE

17 oz

482 g

REMOVES

ALL PAINTS • EPOXY • POLYURETHANE  
ENAMEL • LATEX • LACQUER  
OIL BASED COATINGS • SHELLAC • VARNISH

REMUEVE TODO TIPO DE PINTURAS, EPOXI, POLIURETANO,  
ESMALTE, LATEX, LACA, RECUBRIMIENTOS AL ACEITE,  
GOMA LACA Y BARNIZ

**DANGER!** ☠ **POISON.** MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS  
IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE AND SKIN IRRITANT.  
CONTENTS UNDER PRESSURE. Read other cautions on back panel.

**¡PELIGRO!** ☠ **VENENO.** PUEDE SER LETAL O CAUSAR  
CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LA PIEL  
Y LOS OJOS. CONTENIDOS BAJO PRESION.  
Lea las demás precauciones e al dorso.

**DIRECTIONS FOR USE:** 1. Wear chemical-resistant gloves and chemical splash goggles. 2. Shake well. Hold can in an upright position approximately 12" to 14" from surface. Point arrow on top of button away from you. Using a back-and-forth motion, apply a generous but even coat of remover to one small area at a time (up to 9 sq ft) because health safety risks will increase dramatically when used over large areas. If spray tip becomes clogged, remove from can and hold under hot water. Replace tip making sure arrow is aimed away from you. 3. Allow time (5 to 10 minutes) for remover to work. Do not rush job. Test a small area to see if finish is ready for removal. Then scrape off loosened finish by gently working in the direction of wood grain with a chemical-resistant plastic scraper. Wipe off sludge with rough cloth or medium steel wool. Repeat application if finish is particularly stubborn.

**HELPFUL TIPS:** Protect surrounding area from overspray with a heavy plastic drop cloth. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile/fiberglass or other synthetics. Removers may harm these surfaces. For best results, use in temperatures between 65°F and 85°F, and away from strong breeze and hot sun. **CLEAN UP:** Clean up used rags, paper and waste promptly. The work area and tools can be cleaned up with soap and water. Wash arms and hands with cold water and soap. **DISPOSAL:** Take outdoors and allow liquid to evaporate and residue to dry. Then dispose of in metal container in accordance with federal, state and local regulations. **STORAGE:** Once opened, stripper should be used within 6 months or disposed of properly to avoid can deterioration. Store in a cool place.

**DANGER!** ☠ **POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness — **STOP** — ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

**DANGER!** ☠ **CONTENTS UNDER PRESSURE.** Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting. Contains Methanol and Methylene Chloride. Cannot be made non-poisonous. Methylene Chloride has been shown to cause cancer in laboratory animals. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with eyes and contact with skin. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally. **WARNING:** Using this product will expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

**FIRST AID - IF SWALLOWED,** call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:** 1. Use guantes resistentes a productos químicos y gafas protectoras contra productos químicos. 2. Agite bien. Sosténgalo en posición vertical, aproximadamente de 12" a 14" de la superficie. Apunte la flecha en la parte de encima del botón en dirección contraria a su cuerpo. Use un movimiento de allá para acá, aplique una capa gruesa y uniforme de removedor a un área pequeña a la vez, (hasta 9 pies cuadrados) porque los riesgos para la salud aumentarán dramáticamente al usarse en áreas grandes. Si el agujero del rocío se tapa, retírelo del tarro y sosténgalo bajo agua caliente. Colóquelo nuevamente en el tarro asegurándose que la flecha apunte en dirección contraria a su cuerpo. 3. Permita cierto tiempo (5 a 10 minutos) para que trabaje el removedor. Trabaje con calma, ensaya en un área pequeña para ver si el acabado está listo para ser retirado. Retire el acabado flojo raspando suavemente en la dirección de la veta de la madera con un raspador plano no metálico. Limpie con trapos ásperos o con un estropajo de acero mediano. Varias capas o acabados difíciles pueden requerir que repita la aplicación.

**CONSEJOS ÚTILES:** Proteja las áreas adyacentes con un plástico grueso. No lo use en linóleo, plástico, caucho, asfalto, fibra de vidrio o en otros sintéticos. Para obtener mejores resultados, úselo en superficies a temperaturas entre los 65°F y 85°F y lejos de la brisa fuerte y la luz directa del sol. **LIMPIEZA:** Limpie los trapos usados, el papel y los desperdicios prontamente. El área de trabajo y las herramientas pueden limpiarse con agua y jabón. Lávese los brazos y las manos con agua fría y jabón. **DESECHO:** Lleve al aire libre y permita que el líquido se evapore y los residuos se sequen. Luego desechese este producto de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales. **ALMACENAMIENTO:** Luego de abierto. El removedor debe usarse dentro de 6 meses o desecharse en forma adecuada para evitar el deterioro del recipiente. Almacene en un lugar fresco.

**¡PELIGRO!** ☠ **VENENO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LA PIEL Y DE LOS OJOS. USE SOLO CON VENTILACION ADECUADA, PARA PREVENIR LA ACUMULACION DE VAPORES.** No use en áreas donde se puedan acumular y concentrar vapores, tales como sótanos, cuartos de baño o áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible, use al aire libre. Si lo usa en interiores, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en toda el área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se siente mareado, con dolor de cabeza, náusea o lagrimation — **PARE** — la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores.

**¡PELIGRO!** ☠ **CONTENIDOS BAJO PRESION.** No pinche o inciner. No exponga al calor ni almacene a temperaturas por encima de 120°F. La exposición al calor o prolongada exposición al sol puede causar que el recipiente se estalle. Contiene Metanol y Cloruro de Metileno. No puede hacerse atóxico. El cloruro de metileno ha causado cáncer en ciertas pruebas con animales de laboratorio. El riesgo para su salud depende del nivel y duración de la exposición. Los informes de estudios efectuados han asociado la sobre exposición repetida y prolongada a los disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El mal uso intencional de este producto, concentrando o inhalando sus vapores, puede ser nocivo o letal. Evite respirar los vapores o la neblina y el contacto con la piel, los ojos o la ropa No pare ser ingerido. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene productos químicos que para el Estado de California son considerados causantes de cáncer y daños en el sistema reproductivo.

**PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTION,** llame inmediatamente al centro de control de venenos, sala de emergencia de su hospital o a su médico para obtener instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávelos inmediatamente con agua, remueva cualquier lente de contacto, durante por lo menos 15 minutos, después obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación. **MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**



©2008 W.M. Barr & Co., Inc.  
Memphis, TN 38113  
www.jasco-help.com  
All rights reserved.

Label design is a trademark of WM Barr & Co., Inc.

Product #: EJPR10010  
C0684

For assistance call:  
The Barr Help Line 1-800-398-3892  
Monday - Friday 8am - 4:30 pm Central Time

