

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. Extinga todas las llamas y las llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso de este material, hasta que todos los vapores se hayan ido. **USE SOLO CON VENTILACION ADECUADA PARA PREVENIR LA CONCENTRACION DE VAPORES.** No use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores tales como sótanos, cuartos de baño, o áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible use al aire libre. Si va a usar el producto adentro, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se siente mareado – PARE – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores.

¡PELIGRO! ☠ VENENO. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LOS OJOS. VAPOR NOCIVO. Contiene 2-butoxi-etanol, tolueno, acetona, nafta de petróleo y metanol. No puede quitársele lo venenoso. Hay informes que han asociado la sobreexposición a solventes repetida y prolongada con daño neurológico y otros daños fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite respirar los vapores o la neblina y el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No lo ingiera. Advertencia: Usar este producto le expondrá a químicos que se conocen por parte del estado de California ocasionan cáncer y afecciones reproductivas.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, no induzca el vómito. Llame inmediatamente al centro de control de venenos, sala de emergencia de su hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos, después obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lávese de inmediato con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

JASCO



PROFESSIONAL LINE

LACQUER RETARDER FOR THINNING INDUSTRIAL MAINTENANCE COATINGS ONLY

Retardador de barniz
para diluir recubrimientos
de mantenimiento
industrial únicamentea

1 GALLON

3.785 L

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. ☠ POISON. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL.
Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. ☠ VENENO. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR NOCIVO. Lea las demás precauciones e al dorso.

Está designado exclusivamente para diluir recubrimientos de mantenimiento industrial. Debe ser agregado al barniz durante niveles de humedad altos para evitar que se enrojezca.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Siga la s instrucciones del fabricante del recubrimiento para la cantidad apropiada de retardador de barniz que se requiere; no use más de lo recomendado.

IMPORTANTE: Lea todas las precauciones e instrucciones antes del uso. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No aplicar en pisos ni en otras superficies de gran tamaño. Use gafas protectoras para sus ojos y evite el contacto prolongado con la piel.

CONSEJOS ÚTILES: El retardador de barniz tiene una tasa mediana de secado cuando se usa dentro de condiciones de temperatura de rango medio.

ALMACENAMIENTO: No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abierta, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Conservar en un lugar fresco y seco. Cierre y almacene el recipiente en posición vertical después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente.

DESECHO: deseche las latas vacías y los restos de producto en su centro local de recolección de desechos domésticos peligrosos. Si no hay uno disponible, descarte de conformidad con las normativas federales, estatales y locales.

Jasco® Lacquer Retarder is exclusively designated for the thinning of Industrial Maintenance Coatings. It should be added to lacquer during high levels of humidity to prevent blushing.

DIRECTIONS FOR USE: Follow the coating manufacturer's instructions for the proper amount of Lacquer Retarder required; do not use more than recommended.

IMPORTANT: Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not apply to floors or other large surface. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact.

HELPFUL TIPS: Lacquer Retarder has a medium rate of drying when used within mid-range temperature conditions.

STORAGE: Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

DISPOSAL: Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors. **DANGER! ☠ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL.** Contains 2-Butoxyethanol, Toluene, Acetone, Petroleum Naphtha and Methanol. Cannot be made nonpoisonous. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid contact with eyes and contact with skin. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally. **WARNING:** Using this product will expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

FIRST AID - IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN



Product #: GJLR04

©2013 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
www.jasco-help.com
All rights reserved.

Label design is a trademark
of WM Barr & Co., Inc.

J6469

For assistance call:
The Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday - Friday 8am - 4:30 pm Central Time

