

**¡PELIGRO! INFLAMABLE. MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS A OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL SITIO DE TRABAJO.** No fume. Extinga todas las llamas y las llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso de este material, hasta que todos los vapores se hayan ido. USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES. No lo use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores tales como sótanos, baños y áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible, úselo al aire libre en un área bien ventilada. Si va a usar el producto adentro, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se siente un poco mareado – PARE – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores.

**¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LOS OJOS. VAPOR NOCIVO.** Contiene Xileno. Los informes de estudios efectuados han asociado la sobre exposición repetida y prolongada a los disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No debe ser ingerido. ADVERTENCIA: Este producto tiene componentes químicos que para el Estado de California son considerados causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños en el sistema reproductivo.

**PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN,** llame al centro local de control de venenos, a la sala de emergencia de su hospital o a su médico para obtener instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos, después obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

# JASCO



PROFESSIONAL LINE

## XYLOL XYLENE FOR THINNING INDUSTRIAL MAINTENANCE COATINGS ONLY

**Xileno  
para diluir recubrimientos  
de mantenimiento  
industrial únicamente**

1 GALLON

3.785 L

**DANGER! FLAMMABLE.  
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR  
IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR  
FATAL IF SWALLOWED. EYE  
IRRITANT. VAPOR HARMFUL.**

Read other cautions on back panel.

**¡PELIGRO! INFLAMABLE. LOS  
VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO  
ESPONTÁNEO O INCENDIARSE  
EXPLOSIVAMENTE. NOCIVO O LETAL SI  
SE INGIERE. IRRITANTE DE LOS OJOS.  
VAPOR NOCIVO.**

Lea las demás precauciones e al dorso.

Está designado exclusivamente para diluir recubrimientos de mantenimiento industrial.

**INSTRUCCIONES PARA EL USO:** Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad de xileno requerida; no use más de la cantidad recomendada.

**IMPORTANTE:** Lea todas las precauciones e instrucciones antes del uso. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No aplicar en pisos ni en otras superficies de gran tamaño. Use gafas protectoras para sus ojos y evite el contacto prolongado con la piel.

**CONSEJOS ÚTILES:** Use solamente según especificaciones del fabricante para revestimientos, adhesivos o productos para aficionados. No utilice como limpiador de uso común. El xileno puede ablandar o dañar plásticos, materiales sintéticos y muchos otros acabados. Use sólo según las especificaciones y pruebe en áreas poco visibles antes de aplicar el producto. No utilice en: linóleo, plástico, caucho, loseta de asfalto, fibra de vidrio, otros materiales sintéticos. Xileno pueden dañar las siguientes superficies.

**ALMACENAMIENTO:** No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abierta, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Conservar en un lugar fresco y seco. Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente.

**DESECHO:** deseche las latas vacías y los restos de producto en su centro local de recolección de desechos domésticos peligrosos. Si no hay uno disponible, descarte de conformidad con las normativas federales, estatales y locales.

**Jasco® Xylol Xylene** is exclusively designated for the thinning of Industrial Maintenance Coatings.

**DIRECTIONS FOR USE:** Follow the coating manufacturer's instructions for the proper amount of Xylene required; do not use more than recommended.

**IMPORTANT:** Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not apply to floors or other large surface. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact.

**HELPFUL TIPS:** Use only as specified by the coating, adhesive or hobby product manufacturer. Do not use as a general purpose cleaner. Xylene may soften or damage plastics, synthetics and many other finishes. Use only where specified, and test in an inconspicuous area before application. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetic materials. Xylene may harm these surfaces.

**STORAGE:** Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

**DISPOSAL:** Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

**DANGER! FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORES MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORES MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE.** Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. A dust mask does not provide protection against vapors.

**DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL.** Contains Xylene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally. WARNING: This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**FIRST AID - IF SWALLOWED,** do not induce vomiting. Immediately call your poison control center, hospital emergency room or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**



**Product #: GJXY24**

©2013 W.M. Barr & Co., Inc.  
Memphis, TN 38113  
www.jasco-help.com  
All rights reserved.

Label design is a trademark of WM Barr & Co., Inc.

J6467

For assistance call:  
The Barr Help Line 1-800-398-3892  
Monday - Friday 8am - 4:30 pm Central Time

